



Plafonnier LED encastrable FRAMELESS carré

Dimmable TRIAC

Boîtier aluminium blanc

Disponible en 3 dimensions

**CARACTERISTIQUE TECHNIQUES**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Dimensions                    | 75 x 75 x 20 mm (6W)<br>155 x 155 x 20 mm (12W)<br>215 x 215 x 20 mm (24W) |
| Puissance                     | 6W - 12W - 24W   |
| Tension                       | 300 mA - 500 mA - 1000 mA  |
| Indice de rendu de couleur    | >80  |
| Angle de diffusion            | 120°   |
| Dimmable                      | Oui  |
| Classe énergétique            | A+   |
| Température de fonctionnement | -20°C - + 40°C   |
| Classe de sureté              | III  |
| Durée de vie                  | L70 à Ta < 40 °C : > 30 000 h  |
| Indice de protection          | IP66   |
| Matériel                      | Aluminium moulé sous pression, polycarbonate                               |
| Certificat de conformité      | Conformité NF EN-60598   |

| Référence à la coupe | Couleur      | T° de couleur | Luminosité (au mètre linéaire) |
|----------------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| 552-594-3010         | Blanc chaud  | 3000 °K       | 488 lm                         |
| 552-594-4210         | Blanc neutre | 4000 °K       | 488 lm                         |
| 552-595-3010         | Blanc chaud  | 3000 °K       | 1160 lm                        |
| 552-595-4210         | Blanc neutre | 4000 °K       | 1160 lm                        |
| 552-596-3010         | Blanc chaud  | 3000 °K       | 2069 lm                        |
| 552-596-4210         | Blanc neutre | 4000 °K       | 2069 lm                        |