

P4043-1 Profil EPIC-I


Puissance maximum 48W/m









Référence	Désignation
500-561-0#	Profil aluminium EPIC, anodisé
500-561-1#	Profil aluminium EPIC, blanc RAL 9010
500-561-2#	Profil aluminium EPIC, noir RAL 9005
500-561-3#	Profil aluminium EPIC, autre RAL sur demande

Profil Ultimate support LED

Référence	Désignation
500-569-0#	Profil aluminium, anodisé
500-569-1#	Profil aluminium, blanc RAL 9010
500-569-2#	Profil aluminium, noir RAL 9005
500-569-3#	Profil aluminium, autre RAL sur demande



Diffuseurs



500-569-xx
Profilé support LED



= 1 longueur de 1,00 m | # = 2 longueur de 2,01 m | # = 3 longueur de 3,02 m

*Frais de transport à prévoir pour longueur supérieur à 2,01 m

Toutes les informations, les images et les fichiers sur cette page sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis

ACCESSOIRES EPIC I



501-841-5#000
Diffuseur cristallisé partie haute




501-841-1#000
Diffuseur transparent partie haute



501-841-8#000
Diffuseur opale satiné partie haute




600-340-xx
Support suspension inclus
câble de suspension 3,00m



600-340-03
fixation pour plafond
dalles suspendu



600-340-xx
Fixation pour fixation en sailli




550-575-86 / 261-506-99
Kit de fixation magnétique HR




550-490-86
kit de fixation






550-875-86
Kit de fixation magnétique




550-568-xx
Embout de finition Epic I



550-564-92
Raccordement d'angle



550-565-92
Raccordement droit intérieur



550-576-92
raccordement droit partie haute

Alimentation DALI Dimmable



552-650-01 Dimension 346 x 32 x 22 200-240Vac/24Vdc 50W
552-650-01 Dimension 346 x 32 x 22 200-240Vac/24Vdc 80W

Alimentation non Dimmable



552-617-50 Dimension 251 x 30 x 17 200-240Vac/24Vdc 30W
552-610-50 Dimension 346 x 30 x 16 200-240Vac/24Vdc 45W
552-603-50 Dimension 305 x 30 x 16,7 200-240Vac/24Vdc 75W
552-618-50 Dimension 320 x 30 x 19,5 200-240Vac/24Vdc 100W

= 1 longueur de 1,00 m | # = 2 longueur de 2,01 m | # = 3 longueur de 3,02 m

*Frais de transport à prévoir pour longueur supérieure à 2,01 m

Toutes les informations, les images et les fichiers sur cette page sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis